

## **Gamintojo informacija apie nuo pjūvių apsaugančius drabužius**

Siekiant užtikrinti maksimalią įmanomą apsaugą ir komfortą, dėvint šiuos apsauginius drabužius, būtina atsižvelgti į šią informaciją:

### **DĖMESIO! Įspėjimas!**

Jokie apsauginiai drabužiai negali užtikrinti absoliučios apsaugos nuo motorinio pjūklo!

Apsaugos laipsnis priklauso nuo daugelio aplinkybių (pvz. motorinio pjūklo apsisukimų skaičius, variklio sukimo momentas, kontakto su geležte/grandine kampas ir intensyvumas bei trukmė, darbinė padėtis tupint/stovint) ir pan.

Šie nuo pjūvių apsaugantys drabužiai nepakeičia saugaus darbo technikos. Netinkamas pjūklo naudojimas gali sąlygoti nelaimingus atsitikimus. Todėl būtinai vykdykite atitinkamų įstaigų (profesinių sąjungų ir pan.) saugumo nuostatas ir motorinio įrenginio saugaus naudojimo instrukcijas.

Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite nuo pjūvių apsaugančių drabužių būklę. Jeigu produktas sugadintas ar pakitęs, išmeskite jį!

### **DĖMESIO! Įspėjimas!**

Tyrimų metu paaiškėjo, kad dėmės (pvz. dervos, tepalų ar degalų nuosėdos audinyje) daro neigiamą įtaką apsauginių drabužių funkcijoms. Įvairios valymo procedūros (pvz. pvz. skalbimo mašinos mechaninė jėga) taip pat gali sumažinti nuo pjūvių apsaugančio pamušalo efektyvumą. Siekiant užtikrinti maksimalią apsaugą, būtinai vykdykite valymo ir priežiūros instrukcijas:

Apsauginiams drabužiams būtina speciali priežiūra ir jie turi būti reguliariai valomi. Skalbkite juos ir prižiūrėkite pagal ant prisiūtos priežiūros etiketės nurodytas instrukcijas. Netinkamas valymas ir priežiūra gali neigiamai įtakoti produkto apsaugines savybes. Skalbkite tik švelniu režimu! Jeigu drabužiai labai purvini, skalbkite iškart nusivilkę. Skalbimui rekomenduojame naudoti įprastas universalias skalbimo priemones. Jei drabužiai labai purvini, į skalbimo miltelius įdėkite vieną valgomąjį šaukštą riebalus šalinančios priemonės (muilo). Po skalbimo apsauginius drabužius išformuokite, kol jie drėgni, ir džiovinkite lauke. Jeigu skalbsite aukštoje temperatūroje ar džiovinsite būgninėje džiovykloje, susilpnės apsauginė drabužių funkcija ir savybės (pvz. gali susitraukti).

Bet kokie produkto pakitimai gali neigiamai įtakoti jo apsaugines savybes. Todėl jokia būdu niekaip nekeiskite produkto. Pakeistus produktus nedelsdami išmeskite.

Stenkitės, kad šie nuo pjūvių apsaugantys drabužiai nesiliestų su aštriais ar smailiais daiktais (motorinio pjūklo grandine, dygliais, metaliniais įrankiais ir pan.) bei esdinančiomis medžiagomis, kaip pvz. rūgštys, tepalai, tirpikliai, benzinas, gyvūnų fekalijos ir pan., kad audinys nebūtų pažeistas. Taip pat venkite sąlyčio su karštais daiktais (tyškalai ir pan.) ir kitais šilumos šaltiniais (atvira liepsna, krosnis ir pan.).

**Dėmesio!** Jei darbo metu ant drabužių pateko benzino, tepalų, riebalų ar kitokių degių ar užsiliepsnoti galinčių medžiagų, prieš tęsdami darbą, būtinai persirenkite. **Gaisro pavojus!** Prieš naudodami, drabužius būtinai išvalykite juos pagal instrukcijas.

### **Taisydas**

Galima taisyti tik viršutinį audinio sluoksnį. Nepersiūkite per apsauginį pamušalą. Jei apsauginius drabužius kaip nors keičiate ar taisote, pvz. trumpinate klešnes, nekeiskite, netrumpinkite ir nepersiūkite apsauginio pamušalo! Bet kokie apsauginio pamušalo pakeitimai sumažina arba panaikina drabužių apsaugines funkcijas!

### **Išmetimo kriterijai**

Jeigu apsauginių drabužių apsauginis pamušalas pažeistas ar pakeistas, nenaudokite jų! Drabužių dalis, kurios dėl kokios nors priežasties buvo sugadintos ar pakeistos, nedelsdami išmeskite! Taip pat peržvelkite įspėjimuose pateiktą informaciją!

### **Bandymų standartai:**

#### **EN 381, 5 dalis, 1 klasė, A projektas**

Apsauga priekinėje klešnių dalyje ir 50 mm kairės kojos išorinėje pusėje (šoninė siūlė) ir dešinės kojos (iš drabužius dėvinčio asmens pusės) vidinėje pusėje (vidinė siūlė). Apsauga apatinėje pilvo dalyje iki apyt. 20 cm nuo vidinės siūlės viršun su apyt. 3 cm intarpu viduryje.

#### **EN 381, 5 dalis, 1 klasė, C projektas**

Apsauga priekinėje klešnių dalyje, papildoma apatinės pilvo dalies apsauga iki 20 cm nuo vidinės siūlės viršun su apyt. 3 cm intarpu viduryje. Kelnių galinės dalies apsauga iki apyt. vidinio kojos ilgio.

#### **EN 381, 11 dalis, 1 klasė, švarkas**

Apsauga rankų srityje bei ribotoje krūtinės ir nugaros srityje.

### **Apsaugos klasės**

Ant nuo pjūvių apsaugančių drabužių ISO 7000 atitinkančioje piktogramoje nurodyta, kad produktas apsaugo nuo grandininio pjūklo pjūvių. (Efektyvumo lygis: apsaugos klasė 1 = 20 m/s, apsaugos klasė 2 = 24 m, apsaugos klasė 3 = 28 m/s (grandinės judėjimo greitis)).

### **Tinkamo dydžio pasirinkimas**

Gamintojas siūlo platų apsauginių drabužių dydžių ir tipų pasirinkimą. Pagal užsakymą galime pagaminti nestandartinio dydžio drabužius. Žiūrėkite mūsų dydžių etiketę. Ten pateikiami duomenys apie atskirus matmenis, atitinkančius tam tikrus drabužių dydžius. Jie turi atitikti drabužius dėvinčio asmens matmenis.

Drabužius rekomenduojama pasirinkti taip, kad būtų galima laisvai dirbti. Tačiau drabužiai neturėtų būti per laisvi, pvz. nekabėtų.

### **Saugojimas ir transportavimas**

Nuo pjūvių apsaugančius drabužius rekomenduojama supakuoti į plastmasinį maišelį. Saugokite gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje. Saugokite nuo ekstremalių temperatūrų, sąlyčio su skysčiais ar UV spindulių poveikio (pvz. eksponuojant vitrinoje).

Tyrimų instituto adresas:

Deutsche Prüfstelle für Land- und Forsttechnik (DPLF)

Postfach 410356

Weißensteinstr. 70/72

D-34131 Kassel

Pavyzdžių patvirtinimų kontroliniai numeriai K-EG-2006/1295, K-EG-2006/1215, K-EG-2006/3324, K-EG-2007/3235, K-EG-2006/1245, K-EG-2007/4502.